

CARACTERISTIQUES

- Fournit un couple maximal de 745 Nm et un couple de desserrage de 1016 Nm.
- Les clés à chocs VIBROTHERM DRIVE® intègrent le nouveau mécanisme breveté de clé à chocs de conception AIRCAT
- Le nouveau mécanisme réduit les niveaux de vibration de 30% à 40% et augmente la durée de vie du mécanisme de 50%.
- Le dernier système de silencieux AIRCAT breveté offre des faibles niveaux sonores Inégalés (85 dBA).
- La conception brevetée de la poignée offre le confort habituel de l'opérateur AIRCAT.
- L'investissement dans l'outillage, les matériaux et les processus de moulage par triple injection permet à AIRCAT® de produire des conceptions cosmétiques inégalées dans l'industrie.

SPECIFICATIONS

Couple de desserrage en Nm	1016
Taille du carré en inch	1/2
Capacité de boulon	14,28 mm
Poids	1,27 Kgrs
Longueur	11,2 cm
Vitesse de rotation en tr/min	9000
Impact par minute	1700
Niveau de bruit en d(B)A	82
Niveau de vibration en m/sec ²	4,3
Taille de tuyau recommandé	10 mm
Entrée d'air en inch	1/4

VIBROTHERM
by AIRCAT DRIVE®



Style parfait, conçu pour durer !