

#### CARACTERISTIQUES

- Fournit un couple maximal de 1965 Nm et un couple de desserrage de 2304 Nm.
- Les clés à chocs VIBROTHERM DRIVE® intègrent le nouveau mécanisme breveté de clé à chocs de conception AIRCAT
- Le nouveau mécanisme réduit les niveaux de vibration de 30% à 40% et augmente la durée de vie du mécanisme de 50%.
- Le dernier système de silencieux AIRCAT breveté offre des faibles niveaux sonores Inégalés (85 dBA).
- La conception brevetée de la poignée offre le confort habituel de l'opérateur AIRCAT.
- L'investissement dans l'outillage, les matériaux et les processus de moulage par triple injection permet à AIRCAT® de produire des conceptions cosmétiques inégalées dans l'industrie.

#### SPECIFICATIONS

Couple de desserrage en Nm	2304
Taille du carré en inch	3/4
Capacité de boulon	25,4 mm
Poids	3,35 Kgrs
Longueur	18,8 cm
Vitesse de rotation en tr/min	5400
Impact par minute	1300
Niveau de bruit en d(B)A	94
Niveau de vibration en m/sec <sup>2</sup>	6,5
Taille de tuyau recommandé	13 mm
Entrée d'air en inch	3/8

**VIBROTHERM**  
by AIRCAT DRIVE®



*Style parfait, conçu pour durer !*

# AIRCAT

AIRCAT est une division de Florida Pneumatic Manufacturing Corporation  
851 Jupiter Park Lane / Jupiter, Florida 33458